

Glat teflon slange m/rs omflet

BESKRIVELSE

Glat teflon (P.T.F.E.) slange med rustfri omflet. Teflon er FDA godkendt, hvilket gør slangen velegnet inden for fødevarer, kosmetik og farmaceutisk industri.

EGENSKABER

Teflon er bestandig over for kemikalier samt U.V. stråling. Den meget lave friktion i slangen giver et begrænset tryktab. Slangen kan leveres i en antistatisk udgave med sort teflon indvendig.

Udvendig : Rustfri flet AISI 304

Indvendig : Teflon

Temperatur : - 70° til +260° C



Glat teflon m/rs omflet

Anvendelse:

- Kemikalier
- Damp
- Olie
- Køleindustri
- Varme medier
- Levnedsmidler

Varenummer	ID	UD	Arb. tryk (bar)*	Sprængtryk (bar)*	Bøjeradius (mm)	Vægt gr/mtr
23/07-03	3,4mm	6,2 mm	321	966	38	70
23/07-05	5,1mm	8,1 mm	264	793	64	94
23/07-06.7	6,7mm	9,5 mm	224	672	76	92
23/07-08	8,0mm	10,5 mm	230	690	102	118
23/07-10	10,0mm	12,5 mm	183	552	127	148
23/07-12	12,5mm	15,5 mm	161	483	140	217
23/07-16	15,3mm	18,5 mm	138	414	165	280
23/07-19	19,0mm	22,5 mm	114	345	203	333
23/07-25 **	25,0mm	30,5 mm	92	276	305	727

* (alle data er opgivet ved 20°C)

** (med 2 lag flet)

Udgave 02/06

A03 Side 2
Varegr. 23/07