

SLANGERULLER



Egenskaber:

- Robust stålkonstruktion
- Vægbeslag for væg-, loft-, eller gulvmontage
- Kvalitetsfjeder for lang levetid
- Selvlåsende
- Justerbart slangestop tillader justering af udvendig slangelængde
- Alternative monteringsbeslag kan tilkøbes
- Leveres uden slange, eller med valgfri slange og fittings, fra vort store sortiment

Slangerulle for tvilling slange, olie, max. 400 bar

Medium: Olie

Arbejdstryk: max. 400 bar

Model: stål

Swivel: stål

Tætninger: polyurethan

| Model | Serie | Tilgang | Afgang | Slangekapacitet |
|---------|-------|----------|----------|--|
| 430/500 | 430 | F 3/8" G | M 3/8" G | Udvendig Ø 2 x 13 mm - max. 13 m Udvendig Ø 2 x 17 mm - max. 10 m |
| 530/500 | 530 | F 3/8" G | M 3/8" G | Udvendig Ø 2 x 13 mm - max. 22 m Udvendig Ø 2 x 17 mm - max. 15 m |



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK