

B.S. Specialslanger A/S



Hydraulikslange DIN20022 1 SN EN853



Sort glat højtryksslange med 1 lag stål, til hydrauliske væsker, smørelolie, vand etc.
Leveres i færdige længder med påpressede hydraulik fittings i stål eller rustfrit stål.

- **Indvendig NBR gummi, udv. CR/SBR**
- **1 lag flettet stålindlæg**
- **Temperaturområde: -40° C / +100° C**

BS nr.	Indvendig dia. mm.	Udvendig dia. mm.	Arb. Tryk bar	Bøjnings radius mm.	Vægt kg / mtr
41-06	6,35	12,7 - 14,1	225	100	0,25
41-08	7,94	14,3 - 15,7	215	115	0,31
41-10	9,52	16,7 - 18,1	180	130	0,36
41-12	12,7	19,8 - 21,4	160	180	0,45
41-16	15,87	22,9 - 24,5	130	200	0,52
41-20	19,05	26,9 - 28,5	105	240	0,65
41-25	25,40	34,6 - 36,6	88	300	0,91
41-32	31,75	42,2 - 44,8	63	420	1,30
41-38	38,10	49,1 - 52,1	50	500	1,70
41-50	50,80	62,5 - 65,5	40	630	2,00