



### Milkyline levnedsmiddelslange

Super fleksibel og let mælkeslange, designet til påfyldning/tømning af tankbiler.

Levnedsmiddelgodkendt iht. EU1935 samt FDA



Meget velegnet til transport af mælk, men kan også anvendes til andre fedtholdige levnedsmidler. Kan leveres med stort set alle typer levnedsmiddelfittings, eksempelvis DIN eller DS omløbere, eller rustfri Triclamps og glatte mejeri rør.

Fittings kan enten påpresses med vores sanitære kapper, eller monteres med rustfri DIN2817 spændbakker

Tåler op til 90% vacuum

- **Indv. hvid NR gummi, udv. blå NR**
- **2 lag textil armering samt stålspiral**
- **Temperaturområde : -35° C / +80° C**
- **Tåler trykløs damprensning max 120° C i max 30 min.**

BS nr.	Indvendig dia. mm.	Udvendig dia. mm.	Arb. Tryk bar	Bøjnings radius mm.	Vægt kg / mtr
707-025-5	25	35	6	50	0,73
707-032-5	32	45	6	64	1,10
707-038-5	38	48	6	76	1,40
707-050-5	51	62,5	6	102	1,80
707-063-5	63	74,5	6	126	2,00
707-075-5	76,2	89	6	152	2,75
707-102-5	101,6	113,5	6	350	3,30

100623