



Sort EPDM højtryksdampslange
Mærket med rød skrift "Semperit DS 1"



Højtryksdampslange med stålindlæg til max 18 bar / 210° C
 Produceret iht. EN ISO 6134:2005 Elektrisk ledende gummi R < 10 i 6 Ohm

Leveres i færdigmonterede længder med BSP gevind eller flanger,
 påsat med messing spændbakker godkendt til dampbrug iht. EN14423/DIN2826

- **Indvendig/udvendig sort EPDM gummi**
- **Stålflet armering**
- **Temperatur : 120° C vand / 210° C damp**

| BS nr. | Indvendig dia. mm. | Udvendig dia. mm. | Arb. Tryk bar | Bøjnings radius mm. | Vægt kg / mtr |
|----------|--------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 18-SO-12 | 13 | 25 | 18 | 80 | 0,550 |
| 18-SO-19 | 19 | 31 | 18 | 110 | 0,700 |
| 18-SO-25 | 25 | 40 | 18 | 180 | 1,100 |
| 18-SO-32 | 32 | 48 | 18 | 250 | 1,550 |
| 18-SO-38 | 38 | 54 | 18 | 300 | 1,800 |
| 18-SO-50 | 50 | 66 | 18 | 390 | 2,400 |