



GODKENDELSESINDEHAVER:

Kottmann Technology GmbH
Lanferkamp 3
DE-58638 Iserlohn
Telefon: +49 2374 93 82 29
Telefax: +49 2374 93 8210

Slangesæt for koldt og varmt drikkevand

KOTTMANN
Type KOTT-GLIDE
DIM. 6, 8, 10 og 13 mm

FABRIKAT:

Kottmann GmbH, Tyskland

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke:
KOTT, KOTT-GLIDE.
- Fremstillingsår
- Temperatur
- Godkendelsesmærke
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Såfremt slangen anvendes som tilslutning af installationsdele der jf. "Norm for vandinstallationer DS 439" stiller krav om montering af en afspærringsventil så skal en sådan monteres på tilgangen til slangen.

Slangen må kun anvendes i samme rum og kun som tilslutning mellem vandinstallation og wc-cisterne, en enkelt maskine eller et enkelt apparat beregnet for drikkevands brug, se Bemærkninger.

Tilslutningen mellem den faste vandinstallation og cisterne, maskine eller apparat må kun bestå af ét slangesæt.

Slangen må kun tilsluttes ved hjælp af de i begge ender fastmonterede koblinger og må højst have en længde på ca. 2 m.

Slangen monteres, så både slangen og den tilsluttede installationsgenstand er let tilgængelig for udskiftning, og så eventuelle utætheder straks kan spores.

BEMÆRKNINGER:

Denne godkendelse er oprindeligt udstedt 2012.05.29.
Der er ved udstedelsen af nærværende godkendelse pr. 2013.08.26 foretaget ændringer på forhold i godkendelsens indhold, der alene vedrører produktets mekaniske/fysiske egenskaber.
Ændringerne har ingen indflydelse på produktets sundhedsmæssige egenskaber.

Vaskemaskiner, opvaskemaskiner og wc-cisterne i almindelige husholdninger betragtes som maskiner.

Industrielle kaffemaskiner og lignende betragtes som maskiner til drikkevandsbrug.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Anvendelse	Som tilslutning af wc-cisterne eller vaskemaskine, opvaskemaskine, kaffemaskine, blandearmaturer eller lignende.
Udførelse	Slangen er fra fabrik monteret med nipler og omløbere af messing eller rustfrit stål.
Materiale	Slangen er af HDPE, armeret med rustfrit stål med eller uden et ydre beskyttende lag af PVC.
Dimensioner	Rør: 6, 8, 10 og 13 mm