

SLANGERULLER

Medie: Luft - Koldt vand
Arbejdstryk: max. 20 bar

Model: Rustfrit stål
Swivel: Messing
Tætninger: Viton



Egenskaber:

- Robust rustfri stålkonstruktion
- Vægbeslag for væg-, loft-, eller gulvmontage
- Kvalitetsfjeder for lang levetid
- Selvlåsende
- Justerbart slangestop tillader justering af udvendig slangelængde
- Alternative monteringsbeslag kan tilkøbes
- Leveres uden slange, eller med valgfri slange og fittings, fra vort store sortiment

F= Indvendig gevind - M=0 udvendig gevind

Model	Series	Tilgang	Afgang	Slange kapacitet
272/10	270	F 3/8" G	F 3/8" G	Udvendig Ø 12 mm - max. 16 m Udvendig Ø 14 mm - max. 14 m Udvendig Ø 16 mm - max. 10 m
352/10	350	F 3/8" G	F 3/8" G	Udvendig Ø 12 mm - max. 22 m Udvendig Ø 14 mm - max. 20 m Udvendig Ø 16 mm - max. 18 m
432/10	430	F 1/2" G	M 1/2" G	Udvendig Ø 17 mm - max. 21 m Udvendig Ø 19,5 mm - max. 16 m Udvendig Ø 22 mm - max. 14 m
532/10	530	F 1/2" G	M 1/2" G	Udvendig Ø 18,5 mm - max. 28 m Udvendig Ø 20 mm - max. 26 m Udvendig Ø 22 mm - max. 24 m
542/10	540	F 1" G	F 1" G	Udvendig Ø 28 mm - max. 22 m Udvendig Ø 34 mm - max. 17 m
542/15	540	F 1/2" G	M 1/2" G	Udvendig Ø 17 mm - max. 30 m Udvendig Ø 19,5 mm - max. 30 m Udvendig Ø 22 mm - max. 30 m
562/10	560	F 1" G	F 1" G	Udvendig Ø 30 mm - max. 40 m Udvendig Ø 35 mm - max. 30 m