

SLANGERULLER

Medie: Ilt - Gas

Arbejdstryk: max. 20 bar

Model: Lakeret stål

Swivel: Messing

Tætninger: Viton



Egenskaber:

- Robust stålkonstruktion
- Vægbeslag for væg-, loft-, eller gulvmontage
- Kvalitetsfjeder for lang levetid
- Selvlåsende
- Justerbart slangestop tillader justering af udvendig slangelængde
- Alternative monteringsbeslag kan tilkøbes
- Leveres uden slange, eller med valgfri slange og fittings, fra vort store sortiment

F = Indvendig gevind - M = Udvendig gevind

Model	Serie	Tilgang	Afgang	Slangekapacitet
430/70	430	M 3/8" G	M 3/8" G	Udvendig Ø 13 + 13 mm - max. 13 m Udvendig Ø 15 + 15 mm - max. 12 m Udvendig Ø 16 + 16 mm - max. 10 m
530/70	530	M 3/8" G	M 3/8" G	Udvendig Ø 13 + 13 mm - max. 22 m Udvendig Ø 15 + 15 mm - max. 20 m Udvendig Ø 16 + 16 mm - max. 15 m
540/70	540	M 3/8" G	M 3/8" G	Udvendig Ø 13 + 13 mm - max. 37 m Udvendig Ø 15 + 15 mm - max. 35 m Udvendig Ø 16 + 16 mm - max. 27 m



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK