

SLANGERULLER

Medium: Diesel og petroleum

Arbejdstryk: max. 10 bar

Model: Rustfrit stål

Swivel: Messing

Tætninger: Viton



Egenskaber:

- Robust rustfri stålkonstruktion
- Vægbeslag for væg-, loft-, eller gulvmontage
- Kvalitetsfjeder for lang levetid
- Selvlåsende
- Justerbart slangestop tillader justering af udvendig slangelængde
- Alternative monteringsbeslag kan tilkøbes
- Leveres uden slange, eller med valgfri slange og fittings, fra vort store sortiment

F = Indvendig gevind - M = Udvendig gevind

Model	Serie	Tilgang	Afgang	Slangekapacitet
532/10	530	F 1/2"G	F 1/2"G	Udvendig Ø 18,5 mm - max. 28 m Udvendig Ø 20 mm - max. 26 m Udvendig Ø 22 mm - max. 24 m
542/10	540	F 1"G	F 1"G	Udvendig Ø 28 mm - max. 22 m Udvendig Ø 34 mm - max. 17 m
562/10	560	F 1"G	F 1"G	Udvendig Ø 30 mm - max. 40 m Udvendig Ø 35 mm - max. 30 m



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK