

# SLANGERULLER

Medie: Fedt  
Arbejdstryk: max. 600 bar

Model: Rustfrit stål  
Swivel: Stål  
Tætninger: Polyurethan



## Egenskaber:

- Robust rustfri stålkonstruktion
- Vægbeslag for væg-, loft-, eller gulvmontage
- Kvalitetsfjeder for lang levetid
- Selvlåsende
- Justerbart slangestop tillader justering af udvendig slangelængde
- Alternative monteringsbeslag kan tilkøbes
- Leveres uden slange, eller med valgfri slange og fittings, fra vort store sortiment

F = Indvendig gevind - M = Udvendig gevind

Model	Serie	Tilgang	Afgang	Slangekapacitet
352/50	350	F 3/8" G	F 3/8" G	Udvendig Ø 12 mm - max. 22 m Udvendig Ø 14 mm - max. 20 m Udvendig Ø 16 mm - max. 18 m
432/50	430	F 3/8" G	F 1/2" G	Udvendig Ø 17 mm - max. 21 m Udvendig Ø 19,5 mm - max. 16 m Udvendig Ø 22 mm - max. 14 m
532/50	530	F 3/8" G	F 1/2" G	Udvendig Ø 18,5 mm - max. 28 m Udvendig Ø 20 mm - max. 26 m Udvendig Ø 22 mm - max. 24 m
542/50	540	F 3/8" G	F 1/2" G	Udvendig Ø 17 mm - max. 30 m Udvendig Ø 19,5 mm - max. 30 m Udvendig Ø 22 mm - max. 30 m



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK