

B.S. Specialslanger A/S



Gummi Kompensator Nitril Gul Ring Mærket med 1 gul ring, med stålflanger.



NBR nitril gummi kompensator med DIN PN16 stålflanger, til absorbering af vibrationer, støj og termiske udvidelser i rør systemer.

Velegnet til koldt/fersk/søvand samt olie og brændstoffer 50 : 50

Kan også leveres i andre gummityper, eks. EPDM til varmt vand, hypalon til kemikalier eller hvid nitril til levnedsmiddelbrug.

Andre flange-typer som PN6, PN40 eller ANSI, i stål eller rustfri kan også leveres.

- **NBR gummi indv., udv. ECO/CR gummi**
- **Chromatiserede stålflanger**
- **Temperatur max 90° C.**
(arb.tryk reduceres med 30% ved max temp)

BS Varenr.	Dim. DN	Længde (BL) mm	Arb. Tryk bar	Bevægelse Axial/lateral	Vacum Bar	Vægt Kg.
575-GUL-025	25	130	16	+/- 30 mm	0,2	1,90
575-GUL-032	32	130	16	+/- 30 mm	0,2	2,00
575-GUL-040	40	130	16	+/- 30 mm	0,2	3,50
575-GUL-050	50	130	16	+/- 30 mm	0,2	4,30
575-GUL-065	65	130	16	+/- 30 mm	0,2	5,50
575-GUL-080	80	130	16	+/- 30 mm	0,3	6,20
575-GUL-100	100	130	16	+/- 30 mm	0,4	7,70
575-GUL-125	125	130	16	+/- 30 mm	0,6	8,70
575-GUL-150	150	130	16	+/- 30 mm	0,6	11,30
575-GUL-200	200	130	10	+/- 30 mm	0,7	16,20
575-GUL-250	250	130	10	+/- 30 mm	0,7	20,50