

# PURSLANGE MED STÅLSPIRAL

## PUR-INOX 355 MHF-AS-FOOD

### BESKRIVELSE

Transparent PUR-slange i blød og højflexibel udførelse med indstøbt rustfri stålspiral  
Udvendig korrugeret, og glat indvendig.  
PUR-tykkelse 1,5 mm. Mikrobe bestandig

### EGENSKABER

Transparent, slidstærk og fleksibel PUR-slange, meget glat indvendig, med indstøbt rustfri spiral.  
Mikrobe bestandig.  
Benyttes i fødevarer- og medicinalindustrien

Alle data er angivet ved 20°

**Udvendig:** Korrugeret  
**Indvendig:** Glat  
**Indlæg:** Rustfristål spiral  
**Temperatur:** -40° til +90°  
**Sprængtryk:** 3 x arbejdstryk



### Vand

-Mel  
-Piller  
-Pulver  
-Sukker  
-Mælkepulver

Fødevarer godkendt iht. EU direktiv 1935/2004 samt  
FDA 21 CFR 177.2600.

Begrænsninger:  
Må ikke anvendes til:  
Mælk og fedtholdige levnedsmidler  
Fødevarer godkendt EU 10/2011 kategori A-B-C

| Varenummer     | Indv. Ø mm | Udv. Ø mm. | Arb. tryk bar | Vacuum % | Bøjnings radius mm. | Vægt gr. pr meter |
|----------------|------------|------------|---------------|----------|---------------------|-------------------|
| 07-380-SVÆR-03 | 38         | 48         | 2,975         | 0,985    | 29                  | 520               |
| 07-500-SVÆR-03 | 50         | 60         | 2,30          | 0,750    | 35                  | 660               |
| 07-630-SVÆR-03 | 63         | 75         | 1,79          | 0,575    | 43                  | 840               |
| 07-750-SVÆR-03 | 75         | 86         | 1,56          | 0,475    | 66                  | 1.050             |
| 07-100-SVÆR-03 | 100        | 111        | 1,18          | 0,385    | 83                  | 1.490             |



**BS SPECIALSLANGER A/S**  
SMEDELAND 14 2600 GLOSTRUP TLF: 43 444 614 WWW.BSSP.DK