

B.S. Specialslanger A/S



Composite slange i polypropylen.

Let og fleksibel slange til en lang række forskellige kemikalier.

Type EGE med PP coated spiral indvendig og galvaniseret spiral udvendig.



Let, fleksibel og prisbillig kemislange, modstandsdygtig overfor de flest gængse industri-kemikalier.

Slangerne leveres kun færdigpresset med fittings, typisk udv. BSP gevind, hvorpå der kan monteres TW-koblinger, kamkoblinger, storzkoblinger etc.

Kan også leveres med BSP omløber eller med drejbare DIN-flanger.

Fittings-materiale : Stål, rustfrit stål eller ALU

Slangerne kan leveres med eget navn/logo påtrykt (ved min. 30 mtr)

- **Indv./udvendig Polypropylen**
- **Spiraler indv./udvendig galvaniseret stål**
- **Temperaturområde: -20° C / +100° C**

| BS nr. | Indvendig dia. mm. | Max længde | Arb. Tryk bar | Bøjnings radius mm. | Vægt kg/mtr |
|----------|--------------------|------------|---------------|---------------------|-------------|
| 26-025-3 | 1" (25 mm) | 35 mtr | 10 | 68 | 0,75 |
| 26-032-3 | 1 ¼" (32 mm) | 35 mtr. | 10 | 74 | 0,97 |
| 26-038-3 | 1 ½" (38 mm) | 35 mtr. | 10 | 105 | 1,30 |
| 26-050-3 | 2" (50 mm) | 35 mtr. | 10 | 190 | 2,01 |
| 26-075-3 | 3" (75 mm) | 35 mtr. | 10 | 290 | 3,40 |
| 26-100-3 | 4" (100 mm) | 35 mtr. | 10 | 320 | 5,95 |