



Convoflow PTFE slange

Med rustfrit omflet som standard og overtræk af EPDM/silicone gummi som tilvalg.
Levnedsmiddelgodkendt iht. EU1935/2004 og FDA

Til hygiejniske opgaver i Bio-Pharma-Levnedsmiddel industrien.



Indvendig let bølget og yderst fleksibel PTFE slange, med omflet af rustfrit 304 stål og mulighed for udvendigt overtræk af EPDM/Silicone gummi.

Meget velegnet til fødevarer- og Pharma industrien, kan leveres med mange forskellige typer rustfri fittings påpresset, eks. Triclamps – glatte rørender – BSP gevindfittings.

Kan også leveres i antistatisk udgave med ATEX godkendelse, og med PTFE inder-liner trukket ud som pakflade – så mediet kun er i berøring med PTFE.

- **PTFE, RS omflet samt evt gummi cover**
- **Temperaturområde : -60° C / +200° C**

BS nr.	Indvendig dia. mm.	Udvendig dia. mm.	Arb. Tryk bar	Bøjnings radius mm.	Vægt Gr/M
23-07-12CON	11,6	14,4	50	25	140
23-07-19CON	19,5	31,4	60	55	390
23-07-25CON	24,5	38,2	40	85	540
23-07-32CON	31,5	46,1	45	100	680
23-07-38CON	36,5	49,9	40	120	1110
23-07-50CON	49,5	66,7	25	165	1710
23-07-65CON	62,5	89,1	14	230	2140
23-07-75CON	73,5	99,6	12	260	3310
23-07-100CON	94,5	127,5	10	300	4050
23-07-150CON	150	189	6	520	6000

