



### Smoothflow PTFE slange

Med rustfrit omflet som standard og overtræk af EPDM/silicone gummi som tilvalg.  
Levnedsmiddelgodkendt iht. EU1935/2004 og FDA

Til hygiejniske opgaver i Bio-Pharma-Levnedsmiddel industrien.



Indvendig glat og meget fleksibel PTFE slange, med omflet af rustfrit 304 stål og mulighed for udvendigt overtræk af EPDM/Silicone gummi.

Meget velegnet til fødevare- og Pharma industrien, kan leveres med mange forskellige typer rustfri fittings påpresset, eks. Triclamps – glatte rørender – BSP gevindfittings.

Kan også leveres i antistatisk udgave med ATEX godkendelse, og med PTFE inder-liner trukket ud som pakflade – så mediet kun er i berøring med PTFE.

- **Glat PTFE,RS omflet samt evt gummi cover**
- **Temperaturområde : -60° C / +200° C**

BS nr.	Indvendig dia. mm.	Udvendig dia. mm.	Arb. Tryk bar	Bøjnings radius mm.	Vægt Gr/M
23-07-12SMO	11,5	15,8	50	38	290
23-07-19SMO	18,5	23,6	60	50	430
23-07-25SMO	22,8	27,7	40	70	650
23-07-32SMO	30,5	36,8	45	85	750
23-07-38SMO	36,5	43,1	40	100	800
23-07-50SMO	48,5	55,2	25	140	950