



Gummi Kompensator NC EPDM Rød Ring Mærket med 1 rød ring, med stålflanger.



EPDM gummi kompensator med DIN PN16 stålflanger for kølevands-systemer.
Til absorbering af vibrationer, støj og termiske udvidelser i rør systemer.

Modstandsdygtig overfor kølevand uden olieholdige additiver, spildevand, koldt/varmt vand, søvand, saltopløsninger og svage opløsninger af syrer/alkalier samt alkohol.

Ikke egnet til olie/fedtholdige produkter.

Temperatur/tryk max: +90°C / 10bar

- EPDM gummi med nylon tråd-forstærkning
- Overfladebehandlet stålflanger
- Temperatur max +90° C.

BS Varenr.	Dim. DN	Længde (BL) mm	Arbejds-tryk bar v/20° C	Bevægelse Axial	Bevægelse Lateral	Vægt Kg.
575-RØD-NC-032	32	130	16	+20 / -30 mm	10	2,00
575-RØD-NC-040	40	130	16	+20 / -30 mm	10	3,50
575-RØD-NC-050	50	130	16	+20 / -30 mm	10	4,30
575-RØD-NC-065	65	130	16	+20 / -30 mm	10	5,50
575-RØD-NC-080	80	130	16	+20 / -30 mm	10	6,20
575-RØD-NC-100	100	130	16	+20 / -30 mm	10	7,70
575-RØD-NC-125	125	130	16	+20 / -30 mm	10	8,70
575-RØD-NC-150	150	130	16	+20 / -30 mm	10	11,30
575-RØD-NC-200	200	130	10	+20 / -30 mm	10	16,20
575-RØD-NC-250	250	130	10	+20 / -30 mm	10	20,50