



Gummi Kompensator EPDM Røde Ringe Mærket med 2 røde ringe, med stålflanger.



EPDM Special gummi kompensator med DIN PN16 stålflanger, for kølevands-systemer op til 130° Celsius, til absorbering af vibrationer, støj og termiske udvidelser i rør systemer.

Højtemperatur udgave, specielt egnet til varmt vand.

Kan også leveres i andre gummityper, eks. nitril til olie, hypalon til kemikalier eller hvid nitril til levnedsmiddelbrug. Andre flange-typer som PN6, PN40 eller ANSI, i stål eller rustfri kan også leveres.

- **EPDM gummi indvendig og udvendig**
- **Chromatiserede stålflanger**
- **Temperatur max 130° C.**
- **Testtryk 24 bar**

| BS Varenr. | Dim. DN | Længde (BL) mm | Arb. Tryk bar | Bevægelse Axial/lateral | Vacum Bar | Vægt Kg. |
|---------------|---------|----------------|---------------|-------------------------|-----------|----------|
| 575-RØDHP-025 | 25 | 130 | 16 | +/- 30 mm | 0,2 | 1,90 |
| 575-RØDHP-032 | 32 | 130 | 16 | +/- 30 mm | 0,2 | 2,00 |
| 575-RØDHP-040 | 40 | 130 | 16 | +/- 30 mm | 0,2 | 3,50 |
| 575-RØDHP-050 | 50 | 130 | 16 | +/- 30 mm | 0,2 | 4,30 |
| 575-RØDHP-065 | 65 | 130 | 16 | +/- 30 mm | 0,2 | 5,50 |
| 575-RØDHP-080 | 80 | 130 | 16 | +/- 30 mm | 0,3 | 6,20 |
| 575-RØDHP-100 | 100 | 130 | 16 | +/- 30 mm | 0,4 | 7,70 |
| 575-RØDHP-125 | 125 | 130 | 16 | +/- 30 mm | 0,6 | 8,70 |
| 575-RØDHP-150 | 150 | 130 | 16 | +/- 30 mm | 0,6 | 11,30 |
| 575-RØDHP-200 | 200 | 130 | 10 | +/- 30 mm | 0,7 | 16,20 |
| 575-RØDHP-250 | 250 | 130 | 10 | +/- 30 mm | 0,7 | 20,50 |